

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ ОФИС ЭФФЕКТИВ модель OF-ASP03/01

«ЭФФЕКТИВ» - с пониженным энергопотреблением при оптимальном световом потоке для общего освещения офисных, административных, производственных и торговых помещений с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и правил, удовлетворяющий всем требованиям по безопасности и электромагнитной совместимости. Удобный крепеж позволяет осуществлять как подвесной монтаж светильников, так и настенный. Корпус светильника изготовлен из ударопрочного АБС пластика. Степень защиты IP 65 позволяет использовать светильник в условиях повышенной влажности или запыленных помещениях. В качестве источника света используются светодиодные линейные модули на жесткой алюминиевой плате. Светодиоды Samsung обеспечивают стабильный световой поток во всем диапазоне рабочих температур на протяжении всего срока работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Светодиоды фирмы Samsung;
- Эффективный светильник с точки зрения энергопотребления за счет использования специализированных линейных модулей;
- Используется светорассеивающий поликарбонат, обеспечивающий равномерное свечение;
- Простой и быстрый монтаж;
- Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность;
- Возможность изготовления светильников различных типоразмеров;
- Мягкий комфортный равномерный свет;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Степень защиты IP 65;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:

- торговых залов;
- административно-офисных объектов;
- холлов и коридоров;
- квартир;
- коттеджей;
- гостиниц;
- бизнес-центров;
- торговых центров.

12 Вт
2 000 Лм
Samsung



24 Вт
4 015 Лм
Samsung




Артикул	Потребляемая мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Световая отдача	Рассеиватель	Габаритные размеры
OF-ASP03-12-4-05-S	12 Вт	72	4000 К	2000 Лм	167 лм/Вт	Светорассеивающий поликарбонат	600x75x75 мм
OF-ASP03-12-5-05-S	12 Вт	72	5000 К	2000 Лм	167 лм/Вт	Светорассеивающий поликарбонат	600x75x75 мм
OF-ASP01-24-4-05-S	24 Вт	144	4000 К	4015 Лм	167 лм/Вт	Светорассеивающий поликарбонат	1200x75x75 мм
OF-ASP03-24-5-05-S	24 Вт	144	5000 К	4015 Лм	167 лм/Вт	Светорассеивающий поликарбонат	1200x75x75 мм

Технические характеристики

Напряжение питания	176-300 В
Частота сети	47 - 63 Гц
Коэффициент мощности	0,9
Пульсации светового потока	менее 2%
Класс электробезопасности	I
Индекс цветопередачи CRI	80
Светодиод	Samsung
Степень защиты	IP 65
Класс светораспределения	П
Климатическое исполнение	УХЛ3
Температурный диапазон	-20 - +50 °С
Срок службы	50 000 часов
Гарантийный срок	3 года
Вес нетто	0,8/1,6

КСС ТИП «Д»



Светорассеиватель, с высокой степенью светопрозрачности (близкой к 90%), исключает ослепляющий эффект, не теряет прозрачности, не желтеет со временем.

